



**HIKVISION**  
accessories

## Point d'accès Wi-Fi

**DS-3WF02-5AC/D**

### WI-FI

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Wi-Fi              | <b>IEEE802.11 a / n / ac</b>                                                                   |
| Bande de fréquences      | <b>5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz</b> |
| Canaux haut débit        | <b>20 / 40 / 80 MHz</b>                                                                        |
| Sécurité                 | <b>WPA2-PSK</b>                                                                                |
| Vitesse                  | <b>867Mbps</b>                                                                                 |
| Distance de transmission | <b>5000 m</b>                                                                                  |
| Angle                    | <b>35°</b>                                                                                     |
| Antenne                  | <b>12dBi</b>                                                                                   |
| MIMO                     | <b>2 x 2</b>                                                                                   |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Mode d'alimentation  | <b>DC</b>        |
| Tension              | <b>12V ~ 24V</b> |
| Consommation (w)     | <b>3.6W</b>      |
| Alimentation PoE     | <b>Oui</b>       |
| Type PoE             | <b>48V PoE</b>   |
| Alimentador incluido | <b>Oui</b>       |

### ENTRÉES/ SORTIES

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| RJ45 | <b>1 x PoE / LAN, 1 x LAN</b> |
|------|-------------------------------|

### PORTS ETHERNET

|          |          |
|----------|----------|
| 10 / 100 | <b>4</b> |
|----------|----------|

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 65 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP55</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Dimensions           | <b>187.9 x 90.8 x 57.9 mm</b> |
| Poids net            | <b>480 g</b>                  |
| Poids avec emballage | <b>1070 g</b>                 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                |            |
|----------------|------------|
| Indicateur LED | <b>Oui</b> |
|----------------|------------|

