



Caméra PT ip avec 5 megapixels et objectif fixe

P5AE-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Mode jour / nuit	Couleur
Taux bits	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Distance lumière blanche	30 m
Luz blanca	2
Smart Dual Illumination	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	80.4°
Distance minimum de mise au point	300mm

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Appareils portables	Android / IOS (Apple)

AMBIANCE

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Auto tracking	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 3.0	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Indisponible
Alimentador incluido	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1920
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s

DISTANCE D'ORI

Détecter	73 m
Observer	29 m
Reconnaître	15 m
Identifier	7 m

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	Active Deterrence
Technologie	IP
Type de caméra	PT
WI-FI	
Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Bande de fréquences	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Antenne	2

technical datasheet

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	140.5 x 111 (Ø) mm
Poids net	450 g
Poids avec emballage	750 g

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	blanc
Intervalle de durée de la sirène	5s ~ 30s

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontale 345° / Verticale 80°
Mémoires	300

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
-------------------	--------------------------------------

