



## HIKVISION®

### Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

#### DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Système antibrouillard	<b>Oui</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	<b>Oui</b>
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

#### ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	<b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b>
Funciones IA	<b>Detección facial</b>
Changement de scène	<b>Oui</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>
Détection des visages	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S, G et T</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>
Filtrage d'adresses IP	<b>Oui</b>

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	<b>Oui</b>
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>
Haut-parleur intégré	<b>Oui</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>
Filtre bruit	<b>SI</b>
fréquence d'échantillonnage	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>
Taux bits	<b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b>
Sortie audio	<b>1</b>

#### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
Longueur d'onde	<b>850 nm</b>
Distance lumière blanche	<b>30 m</b>
Smart Hybrid Light	<b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
---------------------	-----------

# technical datasheet

Video Tamper **Oui**

Classification humain / véhicule **Oui**

## IMAGE

Capteur **CMOS®**

Résolution capteur **2688 x 1520**

Taille du capteur **1/1.8"**

Vitesse électronique obturateur **1s to 1/100,000s**

Illumination minimum **0.0001Lux**

Ratio S/N **Más de 52dB**

## OCULAIRE

Type d'objectif **Fixe**

Distance focale **2.8 mm**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.0**

Angle de vision **111°**

Distance minimum de mise au point **2500mm**

Filtre IR **Oui**

## AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67 / NEMA 4X**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

## STOCKAGE

Carte microSD **Hasta 512Gb**

Système de stockage **NAS / FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

ANR (Enregistrement redondant en SD) **Oui**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme **1 Entrée / 1 Sortie**

Tension **12V**

Consommation (w) **15.5W**

Ampérage **1300mA**

Alimentation PoE **Oui**

Type PoE **PoE+ 802.3at**

## DISTANCE DORI

Détecter **61 m**

Observer **24 m**

Reconnaître **12 m**

Identifier **6 m**

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **160 x 170 (Ø) mm**

Matériel **Métal**

Poids net **820 g**

Poids avec emballage **1200 g**

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série **ColorVu**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset **Oui**

## TIOC

Lumière **blanc**

