

**HIKVISION**
intrusion**Emetteur sans fils****DS-PM1-I16O2-WE****ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	30W
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	12V 7Ah (no includa)
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 36h
Sortie alimentation	2 x DC 12V 1A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge / Jaune
Anti sabotage	Dual
Résistances EOL (fin de ligne)	Oui
Connexion à détecteur	NC / NO / EOL (1k, 2.2k, 4.7k, 8.2k)
Entrées/sorties du panneaux	16 / 2

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1100 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AXPRO
Technologie	Sans fils
Type	Emetteur sans fils
Compatibilité	Panneaux Hikvision

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	261 x 199 x 86.4 mm
Matériel	Plastique
Poids net	970 g
Poids avec emballage	1440 g

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	II

