



AJAX

Détecteur sismique

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

DÉTECTION

Distance détection	Rayon de 2 m (acier) / 4 m (béton)
Température pour alarme	70°
Sensibilité vibration	3 niveaux
Ignorer première vibration	Oui, optionnel
Technologie de détection	Sismique
Detección de inclinación	Oui, de 5° jusqu'à 25°
Detección de choque	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-25 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP43
Anti-vandale	IK04
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	24V
Consommation en repos	0.3mA
Consommation maximum	12mA

CAPTEUR

Type de capteur	Piezoeléctrico
Compensation température digital	Oui
Accéléromètre	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	88 x 88 x 20 mm
Matériel	Aluminium et polycarbonate
Poids net	380 g
Poids avec emballage	700 g
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anti sabotage	Dual
Type de connexion	4 Fils
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	Filaire
Compatibilité	Hub Hybrid (2G /4G)

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131

