## technical datasheet



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-D281-AS-LI

| VIDÉO ( | CAMÉRAS) |
|---------|----------|
|---------|----------|

| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels      |
|--------------------|-------------------|
| BLC                | Oui               |
| HLC                | Oui               |
| 3D-NR              | Oui               |
| AGC                | Oui               |
| AWB                | Oui               |
| WDR                | WDR (120 dB)      |
| images par seconde | 20fps             |
| Sortie de vidéo    | RJ45              |
| Mode jour / nuit   | Couleur           |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 4 zones   |
| Type de codec      | CBR / VBR         |
| Taux bits          | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Compression        | H.265 / H.264     |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps)    |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)  |
| Miroir             | On / Off          |
| IMAGE              |                   |

| Capteur                         | CMOS ®                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Résolution capteur              | 3840 x 2160                         |
| Taille du capteur               | 1/2.7'                              |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s                     |
| Ilumination minimum             | Color: 0.007Lux / B/W:<br>0.0007Lux |
| Ratio S/N                       | Plus de 56dB                        |
|                                 |                                     |

| ALIMENTATION ET CONSOMMATION |             |
|------------------------------|-------------|
| Mode d´alimentation          | DC          |
| Tension                      | 12V         |
| Consommation (w)             | 5.2W        |
| Ampérage                     | 440mA       |
| Alimentation PoE             | Ou          |
| Type PoE                     | PoE 802.3af |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| Connexion IP                      | 1 RJ45 (10M / 100M)            |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ONVIF                             | Oui, type G                    |
| Nombre maximum d<br>´utilisateurs | 20 utilisateurs                |
| Navigateur Web                    | Explorer / Chrome /<br>Firefox |
| Logiciel de gestion               | MOVOK (CMS)                    |
| Déconnexion de réseau             | Oui                            |
| Conflits d'adresses IP            | Oui                            |

### VISION NOCTURNE

|                 | · · <del></del>                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Distance vision | 40 m                                 |
| nocturne        | 40 111                               |
| Type de vision  | Dual light (IR+Luz blanca)           |
| nocturne        | Dual light (IR+Luz bianca)           |
| IR ON/Off       | Automatique / Manuel                 |
| Luz blanca      | Oui                                  |
| Distance        |                                      |
| lumière         | 40 m                                 |
| blanche         |                                      |
| Smart Dual      | Oui (passe de IR à couleur en cas de |
| Illumination    | détection de personnes)              |

### ANALYSE VIDÉO

| Detection type                         | Analyse avec classification<br>humain/véhicule/véhicule non<br>motorisé dans le franchissement de<br>ligne/zona |
|--|---|
| Franchissement<br>de ligne             | Oui   |
| Intrusion                              | Oui   |
| Détection de mouvement                 | Oui (4 zones)   |
| Classification<br>humain /<br>véhicule | Oui   |
| SMD                                    | Oui   |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Dimensions           | 102 x 122 (Ø) mm |
|----------------------|------------------|
| Matériel             | Métal            |
| Poids net            | 480 g            |
| Poids avec emballage | 630 g            |
| Couleur              | Blanc            |

# technical datasheet

### AMBIANCE

| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C        |
|-------------------------------|-----------------------|
| Degré de protection           | IP67                  |
| Anti-vandale                  | IK10                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

### OCULAIRE

| Type d´objectif                 | Fixe   |
|---------------------------------|--------|
| Distance focale                 | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6  |
| Angle de vision                 | 107°   |

### STOCKAGE

| Carte microSD        | Jusqu'à 256Gb  |
|----------------------|----------------|
| Système de stockage  | FTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui            |

### AUDIO (CAMÉRAS)

| Microphone intégré | 0 | u |
|--------------------|---|---|
|                    |   |   |

### DISTANCE DORI

| Détecter    | 82 m |
|-------------|------|
| Observer    | 32 m |
| Reconnaître | 16 m |
| Identifier  | 8 m  |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Série          | Série 2   |
|----------------|-----------|
| Technologie    | IP        |
| Type de caméra | Mini-dôme |

### AXES

| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

