

HIKVISION
accessories



Switch cloud 12 ports avec 8
ports PoE

DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

technical datasheet

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	24 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	17.86 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Oui
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	1.5 Mb
Port miroir	Oui
PoE Watchdog	Oui
Spanning Tree	Oui, STP / RSTP
QoS	Oui
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)
Enrutamiento estático	Oui, max. 128 règles

GESTION À DISTANCE

Software	Hik Partner Pro
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Mur
Dimensions	335 x 175.8 x 44.5 mm
Matériel	Métal
Poids net	1700 g
Poids avec emballage	2430 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802.3af	Oui
IEEE802.3at	Oui
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	150W
Ampérage	2500mA
Consommation en repos	20W
Consommation maximum par port (PoE)	Ports 1 ~ 4 : 90 W / Ports 5 ~ 8 : 30 W
Consommation maximum totale (PoE)	130W

PORTS ETHERNET

Ports POE	8
Ports Uplink	2
Port Fibre	2 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	12

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 45 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	8K
----------------------	-----------

