



Switch cloud 18 ports avec 16 ports PoE

DS-3E1518P-SI

GESTION À DISTANCE

Software	Hik Partner Pro
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	56 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	4.1 Mb
PoE Watchdog	Oui
Spanning Tree	Oui, STP / RSTP
QoS	Oui
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 45 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

STANDARD DE RESEAU

IEEE802.3af	Oui
IEEE802.3at	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	250W
Ampérage	4000mA
Consommation en repos	25W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	225W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rack
Dimensions	440 x 220.8 x 44 mm
Matériel	Métal
Poids net	2800 g
Poids avec emballage	3300 g

PORTS ETHERNET

Ports POE	16
Port Fibre	2 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Nombre de ports Ethernet	18

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	8K
----------------------	----

