technical datasheet



HIKVISION°

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2147G3-LIS2UY

VIDÉO (CAMÉRAS)

11220 (0) (111210 (0)	
Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (130 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR/VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ouí, type S, G et T	
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs	
Protection mot de passe	Oui	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux	

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision	30 m
nocturne	
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)
nocturne	Dual light (IK Luz biarica)
Smart IR	Oui
Luz blanca	Oui
Distance	
lumière	30 m
blanche	
Longueur	850 nm
d'onde	030 11111
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

IMAGE

Capteur	CMOS ®	
Résolution capteur	2688 x 1520	
Taille du capteur	1/1.8'	
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s	
Ilumination minimum	0.0001Lux	
Ratio S/N	Más de 52dB	

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm

technical datasheet

Filtrage d´adresses IP		Oui	Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
AUDIO (CAMÉRAS)				111°
Microphone		Oui	Distance minimum de mise au point	2500mm
intégré			Filtre IR	Oui
Entrée audio	C 711 A / C 7111	1 Entrée J / G.722.1 / G.726 /		
Compression audio		P2L2 / MP3 / PCM	DISTANCE DORI	61
Filtre bruit		SI	Détecter	61 m
fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz	z / 32 kHz / 48 kHz	Observer	24 m
	4 Kbps (G.711A	/ G.711U) / 16 Kbps	Reconnaître	12 m
		6 ~ 64 Kbps (AAC) 5 (MP2L2) / 8 ~ 320	Identifier MATÉRIEL ET DIMENSIONS	6 m
 Sortie audio		Kbps (MP3)		6 x 121.5 (Ø) mm
		-	Matériel	Métal
ALIMENTATION ET CO	NSOMMATION		Poids net	600 g
Mode d´alimentation		DC	Poids avec emballage	830 g
Tension		12V		
Consommation (w)		7.2W	STOCKAGE	11t- F126h
Ampérage		600mA	Carte microSD	Hasta 512Gb AS / FTP / Micro
Alimentation PoE		Oui	Système de stockage	SD SD
Type PoE		PoE 802.3af	ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
AMBIANCE			,	
Température de foncti	onnement	-30 °C ~ 60 °C	SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Degré de protection		IP67 / NEMA 4X	Bouton de reset	Oui
Utilisation	In	térieur / Extérieur		
Humidité maximum		95%	•	
INFORMATIONS GÉNÉ	RALES		RESET microSD{	
Série		ColorVu		
Technologie		IP		J
Type de caméra		Mini-dôme		
AXES				
Mouvement		3 Axes		
ENTRÉES/SORTIES (CA	AMÉRAS)			
Alarme		1 Entrée / 1 Sortie		