



## AJAX

### Clavier câblé

### KEYPADOUTDOOR-FIBRA-W

#### CARACTERISTIQUES (CLAVIERS)

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Connexion             | <b>Câblé</b>                                                          |
| Alarmes de panique    | <b>Oui</b>                                                            |
| Anti-sabotage         | <b>Si</b>                                                             |
| Distance transmission | <b>2000 m</b>                                                         |
| LEDs                  | <b>Oui</b>                                                            |
| Nombre d'utilisateurs | <b>50 codes personnels / 50 pour les utilisateurs non enregistrés</b> |

#### FONCTIONS (CLAVIERS)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Fonction armé        | <b>Oui</b>                  |
| Fonction désarmé     | <b>Oui</b>                  |
| Touches fonctionnels | <b>12</b>                   |
| Audio                | <b>Haut-parleur intégré</b> |
| Lector de proximidad | <b>Oui, DESFire®</b>        |
| Alarme de contrainte | <b>Oui</b>                  |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>137 x 45 x 27 mm</b> |
| Poids net            | <b>170 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>230 g</b>            |
| Couleur              | <b>Blanc</b>            |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Série | <b>Ajax Superior</b> |
|-------|----------------------|

#### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-25 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP66</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>80%</b>                   |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)</b> |
| Tension             | <b>7V ~ 30V</b>                        |
| Consommation (w)    | <b>0.6W</b>                            |

#### CERTIFICATION

|        |                |
|--------|----------------|
| Classe | <b>3</b>       |
| Norme  | <b>EN50131</b> |

