technical datasheet



Taille du capteur



Caméra mini-dôme IP avec 8 megapíxeles et objectif fixe

IPC-HDBW2849E-S-IL

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES D	U RÉSEAU
Résolution	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	´utilisateurs	Explorer / Chrome /
AGC	Oui	Navigateur Web	Firefox
AWB	Oui	Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par		Déconnexion de réseau	J Oui
seconde	20fps	Conflits d'adresses IP	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	ANALYSE VIDÉO	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
Type de codec	CBR / VBR	Franchissement	franchissement de ligne/zone
Taux bits H.264	54: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps	de ligne	Oui
Compression	H.265 / H.264	Intrusion	Oui
Main stream 4	-K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Sub stream	704 × 576	Détection d	Oui
Marque d'eau	Oui	´audio Video Tamper	Oui
Miroir	On / Off	Classification	
VISION NOCTURNE		humain / véhicule	Oui
Distance vision nocturne	30 m	SMD PLUS	Oui
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)	ALIMENTATION ET CON	NICONANATION
Numéro de LEDS	3	ALIMENTATION ET COI Mode d'alimentation	
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Tension	DC 12V
Full Color	Oui	Consommation (w)	6.9W
Luz blanca	4	Ampérage	580mA
Distance lumière blanch	e 30 m	Alimentation PoE	Oui
Smart Dual Illumination	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
IMAGE			, or oor 341
Capteur	CMOS ®	AMBIANCE	(0.00 .00.00
Résolution capteur	3840 x 2160	Température de fonction	
	3070 X 2100	Degré de protection	IP67

1/2.7'

Anti-vandale

IK10

technical datasheet

1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur	
.008Lux / B/W: 0.0008Lux	Ilumination minimum	
Plus de 56dB	Ratio S/N	
	OCULAIRE	
Fixe	Type d´objectif	
2.8 mm	Distance focale	
F/1.6	Ouverture maximum du diaphragme	
110°	Angle de vision	
1500mm	Distance minimum de mise au point	
	DISTANCE DORI	
85 m	Détecter	
34 m	Observer	
17 m	Reconnaître	
9 m	Identifier	
	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Wiz Sense	Série	
IP	Technologie	
	Type de caméra	
Mini-dôme	5 1	
Mini-dôme	AUDIO (CAMÉRAS)	

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
MATÉRIEL ET DIMENSIC	DNS
Dimensions	81 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	360 g
Poids avec emballage	510 g
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	256 MB
Mémoire ROM	128 MB
AXES	
Mouvement	3 Axes

