

HIKVISION
intrusion



Centrale hybride à 64 zones DS-PA502-64

ZONES

Nombre maximum de zones	64
Zones câblées sur plaque	8
Nombre maximal de zones	32
Expandeurs de zone	8
Expandeurs de relais	16
Nombre maximum de sorties	64
Claviers	16
Sirènes	1 sortie (10.7V ~ 15V DC)
Détecteurs PIR avec caméra	24 (sur le BUS)
Récepteurs sans fil	8
Sources d'alimentation	15
Scénarios automatisés	256

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Ampérage	300mA
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	12V 7Ah (no included)
Durée de vie de la batterie	± 12 heures
Nombre de sorties	1
Plage de tension de sortie	10.7V ~ 15V

EXTRAS

Nombre maximum caméras IP connectées	32
Télécommande porte-clés	64
Tags	100
Vérification vidéo	Oui, jusqu'à 4 caméras (1080P)
Durée de la vérification de vidéo	7 s
Pré-enregistrement de la vérification vidéo	2 s / 5 s

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur

COMMUNICATION

GPRS	Oui, avec le module DS-PC501G
PSTN	Oui, avec le module DS-PM2-P
Wi-Fi	Oui (2.4 GHz, b / g / n)
Ethernet	Si (10Mbps / 100Mbps)
4G	Oui, avec le module DS-PC502S
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via ISUP, Contact ID (PSTN), SIA DC-09, CSV-IP, OTAP
Nombre de connexions au CRA	4

BUS

Type	4 câbles (RJ-485)
Topologie	BUS en chaîne / Cascade / Étoile / Anneau
Distance maximale	Jusqu'à 500 m (jusqu'à 7,5 km avec des prolongateurs BUS / jusqu'à 4 km en mode boucle / jusqu'à 1 km en mode compatible)
Nombre d'entrées BUS	2
Nombre d'appareils par BUS	32
Nombre maximal d'expandeurs par BUS	15

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	231 x 133 x 44 mm
Poids net	480 g
Poids avec emballage	710 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AXPRO
Type de centrale	Hybride

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	II

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Registre d'évènements **4950**

Utilisateurs maximum **100 opérateur / 64 cloud**

SABOTAGE

Antisabotage boîtier **Oui**

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte **2**

Sortie relais **2 (3A 30V DC / 1A 250V AC)**

