



**HIKVISION**  
accessories

## Switch cloud 12 ports avec 8 ports PoE

**DS-3T1512HP-SI-8P4F**

### CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	<b>56 Gbps</b>
Vitesse de réadressage des paquets	<b>41.7 Mpps</b>
VLAN	<b>802.1Q</b>
DHCP	<b>Oui</b>
Distance maximum transmission	<b>300 m</b>
Mémoire Buffer	<b>4.1 Mb</b>
Port miroir	<b>Oui</b>
PoE Watchdog	<b>Oui</b>
Spanning Tree	<b>Oui, STP / RSTP / ERPS</b>
QoS	<b>Oui</b>
Port Aggregation	<b>LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)</b>
Industriel	<b>Oui</b>

### GESTION À DISTANCE

P2P	<b>Oui</b>
Software	<b>Hik Partner Pro</b>
Réinitialiser switch	<b>Oui</b>
Réinitialisation du port PoE	<b>Oui</b>
Activation du mode étendu	<b>Oui, indépendamment par port</b>
Modification de la vitesse du port	<b>Oui</b>
Consommation électrique réelle	<b>Oui, total et par port</b>
Historique des pics de consommation	<b>Oui (jusqu'à 7 jours)</b>
Informations routières en temps réel	<b>Oui, par port</b>
Informations sur l'appareil connecté	<b>Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)</b>
Diagramme de topologie automatique	<b>Oui, pour les appareils Hikvision connectés</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Rail DIN / Bureau</b>
Dimensions	<b>155 x 130 x 46 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>48V ~ 57V</b>
Consommation (w)	<b>307W</b>
Ampérage	<b>7500mA</b>
Consommation en repos	<b>7W</b>
Consommation maximum par port (PoE)	<b>Ports 1 ~ 4 : 90 W / Ports 5 ~ 8 : 30 W</b>
Consommation maximum totale (PoE)	<b>300W</b>
Alimentador incluido	<b>Non</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 75 °C</b>
Degré de protection	<b>IP40</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

### PORTS ETHERNET

Ports POE	<b>8</b>
Port Fibre	<b>4 x 1000</b>
Vitesse ports POE	<b>10 / 100 / 1000</b>
Nombre de ports Ethernet	<b>12</b>

### STANDARD DE RESEAU

IEEE802.3af	<b>Oui</b>
IEEE802.3at	<b>Oui</b>
IEEE802.3bt	<b>Sí, puertos 1 ~ 4</b>

# technical datasheet

Poids net	<b>840 g</b>
Poids avec emballage	<b>1160 g</b>
<b>SYSTEME (SWITCH)</b>	
Table d'adresses MAC	<b>16K</b>

