



## Caméra compactes IP avec 8 megapixels et objectif fixe

### BULLETCAM-8-HL-W

#### VISION NOCTURNE

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | 50 m                                                         |
| Type de vision nocturne  | Dual light (IR+Luz blanca)                                   |
| Numéro de LEDS           | 2                                                            |
| IR ON/Off                | Automatique / Manuel                                         |
| Luz blanca               | 2                                                            |
| Distance lumière blanche | 50 m                                                         |
| Smart Dual Illumination  | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mode d'alimentation | DC                         |
| Tension             | 8V ~ 14V                   |
| Consommation (w)    | 8.5W                       |
| Ampérage            | 1000mA                     |
| Alimentation PoE    | Oui                        |
| Type PoE            | PoE 802.3af / PoE+ 802.3at |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions           | 197.5 x 76 x 76 mm |
| Matériel             | Métal              |
| Poids net            | 550 g              |
| Poids avec emballage | 840 g              |
| Couleur              | Blanc              |

#### DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Détecter    | 80 m |
| Observer    | 32 m |
| Reconnaître | 16 m |
| Identifier  | 8 m  |

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 200 utilisateurs    |
| Vue temps réel                | Jusqu'à 5 canaux    |

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels         |
| WDR                | TWDR                 |
| images par seconde | 25fps                |
| Sortie de vidéo    | RJ45                 |
| Mode jour / nuit   | Automatique / Manuel |
| Compression        | H.265 / H.264        |

#### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP65                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

#### ANALYSE VIDÉO

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                              | Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie) |
| Détection de mouvement                      | Oui                                                                      |
| Classification humain / véhicule / mascotte | Oui                                                                      |
| Gestionable por escenarios                  | Oui                                                                      |

#### OCULAIRE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type d'objectif | Fixe        |
| Distance focale | 2.8 mm      |
| Angle de vision | 100° ~ 110° |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Technologie    | IP        |
| Type de caméra | Compactes |

#### AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Microphone intégré | Oui             |
| Compression audio  | G.711A / G.711U |

#### CERTIFICATION

|               |      |
|---------------|------|
| Certification | NDAA |
|---------------|------|

# technical datasheet

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Protocolo | JetSparrow (video<br>encriptado TLS) |
|-----------|--------------------------------------|

## IMAGE

|         |        |
|---------|--------|
| Capteur | CMOS ® |
|---------|--------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Résolution capteur | 3840 x 2160 |
|--------------------|-------------|

## STOCKAGE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
|---------------|---------------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Système de stockage | Micro SD / Enregistreur |
|---------------------|-------------------------|

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

