

HIKVISION®

Switch 6 ports avec 4 ports PoE

DS-3E0106HP-E**ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V
Consommation (w)	65W
Ampérage	1350mA
Consommation en repos	5W
Consommation maximum par port (PoE)	Port 1 ≤ 60W / Ports 2 ~ 4 ≤ 30W
Consommation maximum totale (PoE)	60W
Alimentador incluido	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	145 x 25.6 x 68.45 mm
Matériel	Métal
Poids net	240 g
Poids avec emballage	770 g

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	1.2 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	0.89 Mpps
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	768K

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HikS-C
-------	---------------

PROTECTION CONTRE Foudre

ESD contact à carte électronique	6KV
----------------------------------	------------

PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	2
Hi-PoE	Port 1
Nombre de ports Ethernet	6

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui
IEEE802.3bt	Oui

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	2K
----------------------	-----------

