



P ▲ R ▲ D O X

Rilevatore volumetrico cablato

NV75M

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.1 m ~ 2.8 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	16 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Immunità agli animali domestici	Fino a 50 cm
Antimasking	Sí
Dual Antimasking	Sí
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Paradox
Indicatori LED	Sí
Tamper	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	128 x 62 x 54 mm
Peso netto	120 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo di allarme	23mA
--------------------	-------------

CERTIFICAZIONE

Grado	3
-------	----------

Normativa	EN50131
-----------	----------------

Classe ambientale	II
-------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-35 °C ~ 50 °C
--------------------------	-----------------------

Uso	Interno
-----	----------------

SENSORE

Tipo di sensore	Dual elemento doppio
-----------------	-----------------------------

Doppio sensore PIR	Sí
--------------------	-----------

