

UTEPO

Iniettore PoE

UTP7201GE-PSE30



POE

Assegnazione dei pin di alimentazione	Pair : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)
Ripple di uscita	< 5 %
Uscita potenza	DC 54.5V / 30V
Porto di entrata	RJ45
Uscita PoE	RJ45

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	6KV

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Contatto ESD con scheda elettronica	8KV
Protección contra sobretensiones	IEC61000-4-2
Protección sobretensiones línea a tierra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Protección sobretensiones línea a línea	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	160 x 64 x 40 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso netto	200 g
Peso con confezione	400 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V

PORTE ETHERNET

Distanza di trasmissione	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000	1

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Iniettore PoE
------	---------------

