



Videocitofono ip de superficie

VTO3211D-P2-S1

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2.8"
Lunghezza focale	1.9mm
Angolo di visione orizzontale	134°
Angolo di visualizzazione diagonale	151°
Giorno / Notte	Meccanico
Compressione video	H.264

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	2
RS485	1
Sensore porta	1
Uscita allarme	1

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
Numero di case	2

APERTURA

Chiama elementi	2 Botones sencillos
Lettore di prossimità	Carte MIFARE

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	182 x 30 x 101 mm
Materiale	Aleación de zinc
Peso netto	800 g

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Micro Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo