



RISCO

Rilevatore volumetrico cablato WatchIN

RK325DT0000D

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m ~ 3.6 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	25 m
Metodo di rilevamento	Infrarossi e microonde
Antimasking	Sì
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	Sì
Immunità RF	10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz
Digital Correlation™ (attivazione allarme con oggetti che ostruiscono entrambi i canali PIR)	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	215 x 95 x 85 mm
Peso netto	500 g
Peso con confezione	950 g
Soporte incluso	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
--------------------------	-----------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V
Consumo in standby	45mA (modalità relè) / 30mA (modalità BUS)
Consumo acceso	60mA (modalità relè) / 45mA (modalità BUS)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Sì
Protezione da falsi allarmi	Sì

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

