technical datasheet





Rilevatore volumetrico dual a tenda senza fili

CURTAINPROTECT-W

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	6° Horizontal / 90° Vertical
Distanza di rilevamento	11 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Velocità di rilevamento	0.15 s
Immunità agli animali domestici	Hasta 15 kg y 40 cm
Antimasking	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico dual a tenda

SENSORE

Tipo di sensore	2 sensori passivi a infrarossi	
Doppio sensore PIR	Sí	
Regolazione della sensibilità	Sí	
Alta sensibilità	Sí	
Mezza sensibilità	Sí	
Bassa sensibilità	Sí	

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Batteria incorporata	Sí
Modello di batteria	CR123A / 3V
La durata della batteria	Fino a 3 años

INFORMAZIONI GENERALI

Tecno	logía	Senza fili

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete / tetto
Dimensioni	134 x 44 x 34 mm
Peso neto	120 g
Colore	Bianco

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Ajax
Indicatori LED	Sì, allarme, tamper, segnale
Tamper	Sì

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frequenza **868MHz**

