



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera minidome 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica fissa

**HWT-T220-M**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
2D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Menu OSD	<b>Sì</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.01Lux</b>

### DISTANZA DORI

Rilevare	<b>28 m</b>
Osservare	<b>12 m</b>
Riconoscere	<b>8 m</b>
Identificare	<b>3 m</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>102.3 x 128 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>450 g</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>40 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Sì</b>
Smart IR	<b>Sì</b>
EXIR	<b>Sì</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.2</b>
Angolo di visione	<b>103°</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>4W</b>
Amperaggio	<b>350mA</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnologia	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

### ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

