

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Telecamera minidome 4 in 1  
(cvi, tvi, ahd e analogico) da 2  
megapixel e ottica varifocal

HWT-T320-VF

## VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico</b>
Menu OSD	<b>Sí</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

## DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>29 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>125 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>12 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>52 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>7 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>26 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>3 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>13 m</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Varifocal</b>
Distanzia focale	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Angolo di visione	<b>111.5° ~ 33.4°</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5W</b>
Amperaggio	<b>420mA</b>

## IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.01Lux</b>

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>40 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Si</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>105 x 120 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo e plastica</b>
Peso neto	<b>450 g</b>

## ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

