



Rilevatore volumetrico cablato

HX-80N

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.5 m ~ 3 m
Distanza di rilevamento	24 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura	24 m x 2 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Zone di rilevamento	20
Immunità RF	10 V / m
Periodo di allarme	2.0 ± 1 s
Configurazione distanza PIR (BXS-AM)	6,5 m / 10 m / 13 m / 18 m
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Muro
Dimensioni	198 x 93 x 286 mm
Peso netto	720 g
Spessore dell'involucro nella zona della lente	(KX15DT)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 18V
Consumo di allarme	35mA

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Doppio sensore PIR	Sì
Alta sensibilità	Sì
Mezza sensibilità	Sì
Bassa sensibilità	Sì
RF interferenza	No alarm 10 V / m

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì, riscaldamento e allarme
Colori LED	Rojo
Tamper	Sì
Ora di inizio	60 s

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno

