# technical datasheet



# HIKVISION° intrusion

# Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato

## KX15DTAM

#### **RILEVAMENTO**

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Rilevazione dell'angolo	85°
Distanza di rilevamento	15 m
Metodo di rilevamento	Infrarossi e microonde
Copertura	15 m / 85°
Antimasking	Sí
Antimasking regolabile	Sí
Tecnologia Blue Wave (miglioramento del rumore infrarosso)	Sí
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	Sí
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sí
Tecnologia IFT	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia

### CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	114 x 67 x 47 mm
Materiale	Plastica

#### SENSORE

Tipo di sensore	Piroelettrico
Sensibilità automatica	Sí
Sensore tenda	Sí
Microonde	3 frequenze di microonde per evitare interferenze.

#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Resistori EOL (fine linea)	Sí

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 70 °C
Uso	Interno

#### LENTE

Lenti intercambiabili **Sí** 

