PARADOX

Rilevatore volumetrico senza fili

NV780MR

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Senza fili**
Altezza di installazione	**1.5 m**
Distanza di rilevamento	**12 m**
Metodo di rilevamento	**Infrarosso**
Copertura	**12 m x 12 m**
Velocità di rilevamento	**0,2 m/s ~ 4 m/s**
Immunità agli animali domestici	**Fino a 40 Kg**
Antimasking	**Sí**
Immunità RF	**10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz**
Elaborazione digitale automatica degli impulsi (APSP)	**Sí**
Tecnologia di rilevazione	**Volumetrico**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Muro**
Dimensioni	**212 x 121 x 68 mm**
Materiale	**Plastica**
Peso neto	**450 g**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	**2 x AA**
La durata della batteria	**Fino a 3 años**
Uscita tamper	**28 V DC , 150mA**

CERTIFICAZIONE

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**
Classe ambientale	**IV**

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frequenza	**868MHz**

SENSORE

Tipo di sensore	**Dual**
Alta sensibilità	**Sí**
Bassa sensibilità	**Sí**
Geometria del sensore	**Rettangolare**
Compensazione della temperatura digitale	**Sì**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	**Sì**
Tamper	**Sì**
Prova buzzer	**Sí**
Ora di inizio	**25 s**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-35 °C ~ 50 °C**
Grado di protezione	**IP54**
Uso	**Interno / Esterno**

LENTE

Tipo lente	**Fresnel de segunda generación**