



HIKVISION
intrusion

Rilevatore tecnologia tripla volumetrico cablato

XDH10TT-AM

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	10 m
Metodo di rilevamento	Infrarossi e microonde
Velocità di rilevamento	0.25 m/s - 3 m/s
Zone di rilevamento	78 (24 con lenti per tende)
Immunità agli animali domestici	Fino a 10 kg
Antimasking	Sì
Antimasking regolabile	Sì
Tecnologia di rilevazione	Tecnologia tripla volumetrico

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Resistori EOL (fine linea)	Sì
Prova buzzer	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	IV

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V
Consumo di allarme	30mA
Consumo in standby	23mA

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Doppio sensore PIR	Sì
Microonde	9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz
Compensazione della temperatura digitale	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Muro
Dimensioni	118 x 77 x 84 mm
Peso netto	300 g

