

P ▲ R ▲ D O X

Centrale ibrido MG5050



COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
RTC	Sì
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Bus di espansione	Sì, 4 fili
Comunicazione con CRA	Sì
Rete mobile	GPRS / GSM (con modulo PCS)

ZONE

Numero massimo di zone	32
Aree della tastiera	15
Zone cablate a bordo	5
ATZ (Zone doppie)	Sì

EXTRA

Calendario	Sì
Software Update	Sì
Applicazione mobile	INSITE GOLD
Notifica di chiamata	Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	1200mA
Supporto batteria	Sì, 12V 4 ~ 7 Ah

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	4
Massimo di PGM	16
Sirena	Sì
Linea telefonica	Sì

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32
Eventi di registrazione	256

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 102 mm
Peso netto	20 g

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di centrale	Ibrido
------------------	---------------

