

P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablata con 4 zone a bordo

SP4000

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
RTC	Sì
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Comunicazione con CRA	Sì, tramite contactID e SIA
Bus di espansione	Sì, 4 fili

ZONE

Numero massimo di zone	32
Aree della tastiera	1
Zone cablate a bordo	4
ATZ (Zone doppie)	Sì, hasta 8 zonas
Numero massimo di zone con espansioni	24

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	1200mA
Supporto batteria	Ingresso disponibile

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	1
Massimo di PGM	16
Sirena	Sì
Linea telefonica	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

EXTRA

Calendario	Sì
Software Update	Sì
Applicazione mobile	INSITE GOLD
Notifica SMS	Sì
Notifica di chiamata	Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32
Eventi di registrazione	256
Utenti massimi	32

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	25.5 x 20 x 7.6 mm
Peso netto	10 g

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Cablata
------------------	----------------

