



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Telecamera ptz 4 in 1 (cvi, tvl, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica zoom ottico

**HWP-T4215I-D**

## VIDEO (TELECAMERE)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution    | <b>2 Megapixel</b>                                      |
| 3D-NR               | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                 | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                 | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Immagini al secondo | <b>25fps</b>                                            |
| Uscita video        | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Privacy mask        | <b>Sì</b>                                               |
| ATW                 | <b>Sì</b>                                               |

## LENTE

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo lente                       | <b>Zoom ottico</b>   |
| Zoom ottico                      | <b>15x</b>           |
| Distanza focale                  | <b>5 mm ~ 75 mm</b>  |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.6 ~ F/3.5</b> |
| Angolo di visione                | <b>53.8° ~ 4.0°</b>  |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>10mm ~ 1500mm</b> |
| Messa a fuoco automatica         | <b>Sì</b>            |
| Velocità dello zoom              | <b>2.4 s</b>         |

## PTZ

|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma pan / tilt       | <b>Orizzontale 360 ° / Verticale 90 ° con autoflip</b>                                                        |
| Memorie                | <b>256</b>                                                                                                    |
| Modalità PTZ           | <b>10 Tour tra punti stabiliti, 5 round</b>                                                                   |
| Protocollo             | <b>Pelco-P / Pelco-D protocol</b>                                                                             |
| Modalità di inattività | <b>Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan</b> |
| RS485                  | <b>1 Incasso</b>                                                                                              |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Serie              | <b>HiWatch</b>                            |
| Tecnología         | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b> |
| Tipo di telecamera | <b>PTZ</b>                                |

## VISIONE NOTTURNA

## DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>68 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>995 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>29 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>415 m</b> |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>15 m</b>  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>207 m</b> |
| Identificare (Lente aperta) | <b>7 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>104 m</b> |

## IMMAGINE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>           |
| Risoluzione del sensore              | <b>1920 x 1080</b>      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.8"</b>           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/1s ~ 1/10,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.005Lux</b>         |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 65 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP66</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>  |
| Tensione                          | <b>12V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>20W</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | <b>290 x 166 (Ø) mm</b> |
| Peso netto | <b>2000 g</b>           |

# technical datasheet

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Distanza di visione notturna | 100 m |
| Tipo di visione notturna     | IR    |

