HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWP-N4225IH-DE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**2 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Uscita video	**RJ45**
Zoom digitale	**16x**
Privacy mask	**Sí**
Bit rate	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
ATW	**Sí**
EIS	**Sí**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Software di gestione	**iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 20 canali**
Filtro indirizzo IP	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Zoom ottico	**25x**
Distanzia focale	**4.8 mm ~ 120 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6 ~ F/3.5**
Angolo di visione	**57.6° ~ 2.5°**
Messa a fuoco automatica	**Si**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**67 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**1420 m**
Osservare (Lente aperta)	**27 m**
Osservare (Lente chiusa)	**565 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**14 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**280 m**
Identificare (Lente aperta)	**7 m**
Identificare (Lente chiusa)	**140 m**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Attraversamento della linea	**Sí**
Intrusione	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sí**
Oggetto abbandonato	**Sí**
Video Tamper	**Sí**
Dual-VCA	**Sí**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**1920 x 1080**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/1s ~ 1/30,000s**
Illuminazione minima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**100 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
Starlight	**Sí**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**

technical datasheet

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**18W**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

PTZ

Gamma pan / tilt	**Orizzontale 360 ° / Verticale 90 ° con autoflip**
Controllo della velocità manuale	**Orizzontale 80° / s / Verticale 80° / s**
Memorie	**300**
Modalità PTZ	**8 Tour tra punti stabiliti, 4 round**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 65 °C**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**NAS / Micro SD / Registratore**

Tipo di telecamera	**PTZ**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**290 x 166 (Ø) mm**
Materiale	**Alluminio e policarbonato**
Peso neto	**2500 g**

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Audio	**1 Incasso / 1 Uscita**