



HIKVISION
accessories

Controller per 2 lecterus DS-K2801

FUNZIONI

| | |
|----------------------|-----------|
| Generale | Sí |
| VIP | Sí |
| Invitato | Sí |
| Patrol | Sí |
| Lista nera | Sí |
| Duress | Sí |
| Allarme porta aperta | Sí |
| Allarme intrusione | Sí |
| Allarme sabotaggio | Sí |

INGRESSI/USCITE

| | |
|--------------------|----------|
| Sensore porta | 1 |
| Pulsante di uscita | 1 |
| Uscita allarme | 1 |
| Relé NO/NC | 1 |
| Lettori | 2 |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|-------------------|---------------|
| Serie | Hika-P |
| Número de Puertas | 2 |

COMUNICAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Modalità di comunicazione al lettore | Wiegand 26 / 34 |
| Modalità di comunicazione PC | RJ45 (10 / 100M) |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|------------|--------------------------|
| Dimensioni | 285 x 237 x 69 mm |
|------------|--------------------------|

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Processore principale | 32 bits |
| Memoria | 8M |
| Software | iVMS-4200 / iVMS-5200 |
| Software incluso | Sí |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 3.5W |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 65 °C |
| Umidità massima | 90% |

CAPACITÀ

| | |
|----------|--------------|
| Carte | 10000 |
| Registri | 50000 |

