HIKVISION accesories

Controller per 2 lecterus

DS-K2801

FUNZIONI

Generale	**Sí**
VIP	**Sí**
Invitato	**Sí**
Patrol	**Sí**
Lista nera	**Sí**
Duress	**Sí**
Allarme porta aperta	**Sí**
Allarme intrusione	**Sí**
Allarme sabotaggio	**Sí**

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	**1**
Pulsante di uscita	**1**
Uscita allarme	**1**
Relé NO/NC	**1**
Lettori	**2**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	**HikA-P**
Número de Puertas	**2**

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione al lettore	**Wiegand 26 / 34**
Modalità di comunicazione PC	**RJ45 (10 / 100M)**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**285 x 237 x 69 mm**

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	**32 bits**
Memoria	**8M**
Software	**iVMS-4200 / iVMS-5200**
Software incluso	**Sí**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**3.5W**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-20 °C ~ 65 °C**
Umidità massima	**90%**

CAPACITÀ

Carte	**10000**
Registri	**50000**