



HIKVISION
accessories

Controller per 4 lecterus

DS-K2802

FUNZIONI

Generale	Sí
VIP	Sí
Invitato	Sí
Patrol	Sí
Lista nera	Sí
Duress	Sí
Allarme porta aperta	Sí
Allarme intrusione	Sí
Allarme sabotaggio	Sí

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	2
Pulsante di uscita	2
Uscita allarme	2
Relé NO/NC	2
Lettori	4

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HiKA-P
Número de Puertas	2

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione al lettore	Wiegand 26 / 34
Modalità di comunicazione PC	RJ45 (10 / 100M)

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	285 x 237 x 69 mm
------------	--------------------------

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Memoria	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software incluso	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	3.5W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Umidità massima	90%

CAPACITÀ

Carte	10000
Registri	50000

