



**HIKVISION**  
accessories

## Lettori interno / esterno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

**DS-K1802MK**

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-20 °C ~ 65 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP65</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

### IDENTIFICAZIONE

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Modo                        | <b>Tastiera / Carta</b> |
| Tastiera                    | <b>Sì</b>               |
| Tipo di scheda              | <b>MIFARE 13.56MHz</b>  |
| Distanza di lettura massima | <b>meno di 50 mm</b>    |

### CARATTERISTICHE

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Controller integrato | <b>No</b> |
| Indicatore LED       | <b>Sì</b> |
| Avviso sonoro        | <b>Sì</b> |

### COMUNICAZIONE

|      |                |
|------|----------------|
| Modo | <b>Wiegand</b> |
|------|----------------|

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>  |
| Tensione                          | <b>12V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>2W</b>  |

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Serie             | <b>HikA-P</b>  |
| Tipo di controllo | <b>Lettori</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Dimensioni | <b>115.9 x 43.3 x 17 mm</b> |
|------------|-----------------------------|

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Processore principale | <b>8-bits</b> |
|-----------------------|---------------|

