technical datasheet



HIKVISION° accesories

Controllo degli accessi interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

Modo

DS-K1T802M

FUNZIONI	
Generale	Sí
Patrol	Sí
Lista nera	Sí
Duress	Sí
Allarme porta aperta	Sí
Memoria insuficiente	Sí
Alarma desconectada	Sí
Puerta Forzada	Sí
CARATTERISTICHE	
Schermo	Sí
Tipo di schermo STN de matriz de puntos de 128	3 × 64
Controller integrato	Sí
Indicatore LED	Sì
Avviso sonoro	Sì
Watchdog design	Sì
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione 1	2V
Amperaggio 170n	nA
SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)	
Processore principale 32 b	its
Software iVMS-4200 / Hik-Connect / iVM	
Software incluso	Sí
MATERIALE E DIMENSIONI	

126.5 x 94.5 x 24 mm

Dimensioni

IDENTIFICAZIONE

Tastiera	Sì
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Numero di carte	3000
Numero di Registri	10000
INGRESSI/USCITE	
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Timbro	Sí

Tastiera / Carta

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HikA-P
Tipo di controllo	Controllo degli accessi

COMUNICAZIONE

TCP/IP Sí

