



HIKVISION
accessories

Videocitofono 2 fili de superficie DS-KV8103-IME2/EU

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	2
RS485	1
Pulsante di uscita	1
Dispositivi di ingresso	2
Dispositivi di uscita	1 (12V DC)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	24V
Consumo (w)	12W

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	-------------------

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Angolo di visione orizzontale	155°
Compressione video	H.264

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	169 x 110 x 44 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnologia	2 Fili
------------	--------

