# technical datasheet



## HIKVISION° accesories

## Videocitofono 2 fili de superficie DS-KV8103-IME2/EU

### INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	2
RS485	1
Pulsante di uscita	1
Dispositivi di ingresso	2
Dispositivi di uscita	1 (12V DC)

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	24V
Consumo (w)	12W

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711

### APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	-------------------

### TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Angolo di visione orizzontale	155°
Compressione video	H.264

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	169 x 110 x 44 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

## CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )

TCP / IP

### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología 2 Fili

