VANDERBILT

Centrale con 8 zone a bordo

SPC4320.320

CONTROL DE ACCESO

Segnalazioni di incidenti	**1000**
Numero massimo di porte (entrata - entrata / uscita)	**4 / 2**
Numero massimo di gruppi di porte	**2**
Antipassback	**Sì**
Custodia	**Sì**
Accompagnatore	**Sì**
Funzioni di inserimento del sistema	**Sì**
Soft / hard	**Sì**
Sistema di controllo accessi	**Opzionale, con modulo SPCA210.100**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**230V**
Modello di batteria	**12V 7Ah (no incluida)**
Consumo di corrente	**Max. 160mA a 12V DC**
Corrente di riposo	**Max. 140mA a 12V DC**
Tensione di uscita dell'alimentatore	**Nominale 13 V ~ 14 V CC (con c.a e batteria completamente carica)**
Uscita di corrente ausiliaria	**Max. 750mA a 12V DC**

CONECTIVIDAD

Server Web	**HTTPS incorporato con crittografia TLS a 256 bit**
Trasmettitori collegabili	**2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB con modulo SPCN110.000**
Protocolli di comunicazione	**Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)**
Aggiornamento del firmware	**Locale e remoto per scheda madre, tastiere, espansori e lingua**

PARTIZIONI E MEMORIE

Utenti massimi	**100**
Segnalazioni di incidenti	**1000 con data e ora**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**0 °C ~ 40 °C**

ZONE

Zone cablate a bordo	**8**
Numero massimo di zone cablate	**32**
Numero massimo di uscite	**30**
Configurazioni RFL	**4K7 / 4K7, per impostazione predefinita. Altre configurazioni selezionabili tipo NC, NA e 1, 2 o 3 resistori**
Collegamenti della scheda madre con l'esterno	**1 x modulo dati X-Bus / 2 x porta RS232 / 1 x USB / 1 x connettore pen drive di programmazione / 1 x RJ45**

VIA RADIO

Rivelatori senza fili	**32**
Numero massimo di telecomandi	**32**
Numero massimo consigliato di rivelatori per ricevitore	**20**
Via Radio	**Opzionale, con moduli Vanderbilt via radio**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**264 x 357 x 81 mm**
Materiale	**Acero**
Peso neto	**6100 g**

COMUNICAZIONE

IP	**Sí, integrado en placa base**
GPRS	**Sí, con módulo SPCN320**

CERTIFICAZIONE

Grado	**2**

SABOTAGGIO

Tamper box	**Sí**