



## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDBW2431F-AS-S2

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.4W
Amperaggio	450mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	8
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sì

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

### IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/3"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.008 Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì

### LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	102°
Distanza minima di messa a fuoco	900mm

### DISTANZA DORI

Rilevare	56 m
----------	------

# technical datasheet

Starlight	Sì
-----------	----

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	55 x 108.9 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	380 g
Peso con confezione	520 g

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC
Uscita audio	1

## SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

Osservare	22 m
-----------	------

Riconoscere	11 m
-------------	------

Identificare	5 m
--------------	-----

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	LITE
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

## STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	PC per registrazione istantanea / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Registratore
Anomalia di memorizzazione	Sì

## ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

