



Rilevatore volumetrico cablato CX-702-MKII

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.5 m ~ 3.6 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	21 m ~ 45 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Periodo di allarme	2.5 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%

SENSORE

Tipo di sensore	Infrarosso passivo
Regolazione della sensibilità	Sì
RF interferenza	No alarm 10 V / m

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 16V
Amperaggio	20mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Ora di inizio	60 s

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	100 x 140 x 69 mm
Peso netto	200 g

LENTE

Lenti intercambiabili	Sì
-----------------------	-----------

