



Rilevatore volumetrico cablato QXI-ST

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	12 m
Rilevazione dell'angolo	120°
Altezza di installazione	0.8 m ~ 2.7 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	40 (multinivel)
Immunità agli animali domestici	Sì
Antimasking	Sì
Periodo di allarme	2.0 s ± 0.5 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 16V
Amperaggio	20mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Ora di inizio	60 s

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	78 x 144.5 x 59 mm
Peso netto	180 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì

