technical datasheet





Monitor 2 fili 7" VTH5222CH-S1

SCHERMO

Tipo	LCD
Dimensione	7'
Risoluzione	800 x 480
Tattile	Sí

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sí
Compressione audio	G.711

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	200.5 x 136.5 x 22 mm
Peso neto	800 g

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Slot di memoria	SD hasta 32Gb
Protocollo di rete	TCP / IP

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Micro Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	6
RS485	1
Uscita allarme	1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione	Alimentato tramite
elettrica	VTNS1006A-2
Consumo (w)	7W

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología 2 Fili

