



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie / incorporamento

DS-KD8003-IME1/S

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	98 x 99.8 x 43.9 mm
Materiale	Acciaio inossidabile
Peso netto	375 g
Peso con confezione	555 g

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	--------------------------

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	180°
Angolo di visualizzazione diagonale	96°
Visione notturna	Sì
Compressione video	H.264

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnologia	IP
Numero di case	1

INGRESSI/USCITE

Pulsante di uscita	2
Relé NO/NC	2

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------

