



## Rilevatore volumetrico cablato VXI-ST

### RILEVAMENTO

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo di rivelatore              | <b>Cablato</b>           |
| Altezza di installazione        | <b>1.2 m</b>             |
| Rilevazione dell'angolo         | <b>90°</b>               |
| Distanza di rilevamento         | <b>12 m</b>              |
| Metodo di rilevamento           | <b>Infrarosso</b>        |
| Copertura PIR                   | <b>2.5 m ~ 12 m</b>      |
| Velocità di rilevamento         | <b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b> |
| Immunità agli animali domestici | <b>Sì</b>                |
| Antimasking                     | <b>Sì</b>                |
| Periodo di allarme              | <b>2.0 ± 1 s</b>         |
| Tecnologia di rilevazione       | <b>Volumetrico</b>       |

### SENSORE

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo di sensore               | <b>PIR</b>               |
| Doppio sensore PIR            | <b>Sì</b>                |
| Regolazione della sensibilità | <b>Sì</b>                |
| RF interferenza               | <b>No alarm 10 V / m</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Installazione | <b>Wall / Post</b>            |
| Dimensioni    | <b>181.9 x 70.9 x 64.5 mm</b> |
| Peso netto    | <b>500 g</b>                  |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP55</b>           |
| Uso                      | <b>Esterno</b>        |
| Umidità massima          | <b>95%</b>            |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>28V</b>   |
| Amperaggio                        | <b>100mA</b> |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Indicatori LED | <b>1</b>    |
| Colori LED     | <b>Rojo</b> |

