## technical datasheet





## Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B420H

Video resolution	2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí
HLC	Sí	Numero massimo di	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	utenti Protezione password	Sí
AGC	Sí	· · ·	Explorer / Chrome / Firefox /
AWB	Sí	Browser Web	Safari
WDR	DWDR	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central
Uscita video	RJ45	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Modalità giorno / notte <b>Autom</b>	atico / Manuale	Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Bit rate 3	2Kbps ~ 8Mbps	Filtro indirizzo IP	Sí
Compressione H.265+	/ H.265 / H.264	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Main stream 1080P / 1.3Mpx /	720P (1 ~ 25fps)	modo dell'alimentazione elettrica DC	
Sub stream <b>640 × 480 / 640 ×</b>	360 / 320 × 240 (25fps)	Tensione	12V
	(23153) Sí	Consumo (w)	6W
INAMACINE		Amperaggio	500mA
IMMAGINE Sensore	CMOS ®	Alimentazione PoE	Sí
Risoluzione del sensore	1920 x 1080	Tipo PoE	PoE 802.3af
Dimensione del sensore	1/2.8'	LENTE	
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Tipo lente	Fissa
Illuminazione minima	0.028Lux	 Distanzia focale	4 mm
Rapporto S / N	Más de 50dB	Apertura massima de	l diaframma <b>F/2.0</b>
		Angolo di visione	86°
VISIONE NOTTURNA	FO	AMDIENTE	
Distanza di visione notturna	50 m	AMBIENTE  Topoporatura di acarai	zio <b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Tipo di visione notturna IR ON/Off Autom	IR stice / Manuals	Temperatura di eserci Grado di protezione	IP67
	atico / Manuale Si	Uso	Interno / Esterno
EXIR	51	Umidità massima	95%
DISTANZA DORI		Offilalia massima	95%
Rilevare	60	INFORMAZIONI GENE	ERALI
Osservare	24 m	Serie	HiWatch
Riconoscere	12 m	Tecnología	IP
Identificare	6 m	Tipo di telecamera	Bullet

## technical datasheet

Dimensioni	75.1 x 92.5 x 212.2 mm	
Materiale	Metallo e plastica	
Peso neto	540 g	
Peso con confezione	810 g	

## ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del	Sí
movimento	
Video Tamper	Sí

Movimento 3-Axis

