



## A-CCTV

Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica fissa

### A-4N1-B20F

#### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
2D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico / Manuale</b>
Menu OSD	<b>Sí</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3W</b>
Amperaggio	<b>250mA</b>

#### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Smart IR	<b>Sí</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanzia focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.2</b>
Angolo di visione	<b>89.7°</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	<b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b>
Tipo di telecamera	<b>Bullet</b>

#### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Dimensione del sensore	<b>1/3'</b>
Illuminazione minima	<b>0.005Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Más de 52dB</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>167.6 x 75 x 74.6 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso neto	<b>370 g</b>
Peso con confezione	<b>480 g</b>

#### DISTANZA DORI

Rilevare	<b>50 m</b>
Osservare	<b>20 m</b>
Riconoscere	<b>10 m</b>
Identificare	<b>5 m</b>

#### ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

# technical datasheet

