



Videocitofono ip de superficie VTO2211G-P

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2.8"
Angolo di visione orizzontale	125°
Angolo di visualizzazione diagonale	142°
Visione notturna	Sì
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.264

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	7W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Consumo in standby	inferiore o uguale a 1W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno (sigillante siliconico richiesto)
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	150 x 100 x 24.8 mm

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
Lettore di prossimità	Carte MIFARE

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	1
RS485	1
Sensore porta	2
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Uscita allarme	1

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711MU / G.711U / PCM

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia	IP
Numero di case	1

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Connessione IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sì

