

HIKVISION®



Registratore 5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 2 mpx di risoluzione massima

IDS-7204HQHI-M1/S

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione egistrazione HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream principale	4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale

VIDEO

Canali BNC	4
Telecamere IP accettate	4 telecamere BNC + 1 telecamera IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

attraversamento di linee	Sí
Intrusione	Sí
Riconoscimento facciale	Sí
VCA	Sí
Rilevazione del movimento	Se

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Numero massimo di utenti	32
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	315 x 242 x 45 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1160 g
Peso con confezione	1680 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	18W
Amperaggio	1500mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	2
RS485	1

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	2 canali
Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione

