



Telecamera fisheye ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-EW5541-AS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore
Cambio di scena	Sì
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2592 x 1944
Dimensione del sensore	1/2.7"

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.4 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	180°
Distanza minima di messa a fuoco	200mm

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	10 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	3
IR ON/Off	Automatico / Manuale

DISTANZA DORI

Rilevare	28 m
Osservare	11 m
Riconoscere	6 m

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	Auto/Manual , 1/3 ~ 1/100000s
--------------------------------------	-------------------------------

Illuminazione minima	0.006Lux
----------------------	----------

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	-------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	44.7 x 126.2 (Ø) mm
------------	---------------------

Materiale	Metallo e plastica
-----------	--------------------

Peso netto	300 g
------------	-------

Peso con confezione	440 g
---------------------	-------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	----

Ingresso audio	1 Ingresso
----------------	------------

Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
--------------------	-----------------------

Uscita audio	1
--------------	---

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
--------------------------	----------------

Uso	Interno
-----	---------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	512 MB
-------------	--------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

Identificare	3 m
--------------	-----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Mind
-------	----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Fisheye
--------------------	---------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	PC per registrazione istantanea / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Registratore
-----------------------	--

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	----

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

