RISCO

Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato

RK825DTB000B

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Distanza di rilevamento	**25 m**
Rilevazione dell'angolo	**83°**
Altezza di installazione	**1.8 m ~ 2 m**
Metodo di rilevamento	**Infrarossi e microonde**
Antimasking	**Sí**
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	**Sí**
Tecnologia di rilevazione	**Volumetrico doppia tecnologia**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	**Sí**
Colori LED	**Verde / Rojo / Amarillo**
Tamper	**Dual**
Resistori EOL (fine linea)	**Sí**
Tipo di connessione	**BUS**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR e microonde**
Doppio sensore PIR	**Sí**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**9V ~ 16V**
Amperaggio	**40mA**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**127.6 x 64.2 x 46.6 mm**
Peso neto	**120 g**
Peso con confezione	**140 g**

CERTIFICAZIONE

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**